



TRATAMIENTO DIESEL FLOTAS PARA COMBUSTIBLE

Es un producto super concentrado para eliminar todo tipo de contaminación microbiana, hongos, algas y bacterias que se generan en el agua existente dentro de los depósitos de tanques de combustible diesel (gasoil, gasoleo, diesel y biodiesel)

PROPIEDADES

Tiene un altísimo coeficiente de emulsión y de distribución tanto en la fase acuosa como en la fase carburante. Forma una larga protección interna en todos los depósitos, y es estable en un amplio rango de temperaturas (hasta 60°C).

No es corrosivo.

En un máximo de 36 horas, el depósito estará tratado y desinfectado.

El producto tiene un altísimo coeficiente de emulsión y de distribución por lo que su empleo garantiza una larga conservación de los combustibles tratados.

DATOS TÉCNICOS

Soluble en agua:	No
pH	2.5 – 5.0
Densidad 20°C	1.03 – 1.07 g/cm ³
Viscosidad 20°C	< 100 cps
Color:	Incoloro
Olor:	característico

APLICACIONES

Ideal para la limpieza de depósitos de combustible en flotas de vehículos, nautica, Gasolineras, gasóleo de Calefacción, etc.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Añadir EMERS TRATAMIENTO DIESEL FLOTAS directamente al depósito de combustible en la dosificación indicada.

TRATAMIENTO SEVERO: De 1L a 3L de EMERS TRATAMIENTO DIESEL FLOTAS por cada 10.000L de combustible.

MANTENIMIENTO: 1L de EMERS TRATAMIENTO DIESEL FLOTAS para tratar entre 10.000L y 30.000L de combustible.

PRESENTACIÓN

Envases de 400ml y 1 lt