



FICHA TÉCNICA

MOTO 2T

EMERS METAL 2T SYNTHETIC

Es un lubricante sintético de alta calidad y con los aditivos más modernos del mercado. Lubricante de tecnología sintética de alto rendimiento para motores de gasolina con y sin plomo, en ciclo de 2 Tiempos. Posee un contenido muy bajo en cenizas y está elaborado para satisfacer las condiciones más severas de trabajo con aditivos de última tecnología.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las hojas de seguridad están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información más adecuada. La empresa no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se tomen las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 1000 litros.

Bidón 200 litros.

Garrafa de 20 litros.

Lata de 1 Litros

NIVEL DE CALIDAD

- ✓ JASO M345 FC
- ✓ ISO-L-EGD
- ✓ API: TC
- ✓ TISI

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Viscosidad a 40°C	ASTM D – 445	60-65
Índice de Viscosidad	ASTM D – 2270	125
Punto de Inflamación	ASTM D – 92	120
Punto de Congelación	ASTM D – 97	-30°C
Color		VERDE OSCURO

DOSIS DE EMPLEO:

2% - 3% de mezcla