



# EMERS 4T 10W40 SINTETICO

Lubricante con tecnología de Síntesis de alta calidad y con los aditivos más modernos del mercado. Gracias a su composición obtenemos un lubricante de unas prestaciones muy buenas para la última generación de motores de 4 tiempos de motocicletas

## SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

## PRESENTACIÓN

Bidón 200 Litros

Lata de 5 Litros

Lata de 1 Litro

## NIVEL DE CALIDAD

- ✓ API SN
- ✓ JASO T 903:2011 MA2

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		10W-40
Viscosidad a 100°C	ASTM D - 445	12.5 - 16.3
Viscosidad a -25°C	ASTM D - 5293	< 7000
Índice de Viscosidad	ASTM D - 2270	150
Punto de Inflamación	ASTM D - 92	197
Punto de congelación	ASTM D - 97	-32°C
TBN (mg KOH/g)	ASTM D - 2896	> 6.0