



FICHA TÉCNICA

MOTORES DIÉSEL PESADO

EMERS 10W30 TRANSPLUS LS

Moderno lubricante de nivel de calidad ACEA E11. Está diseñado para lubricar los nuevos motores Euro V/VI con bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) que requieren los sistemas de tratamiento de reducción de emisiones de gases, filtro de partículas diesel (DPF), recirculación de gases de escape (EGR) o reducción selectiva mediante catalizador (SCR) sistemas post-tratamiento y de esta forma contribuyendo a la conservación del medioambiente. Idóneo para camiones, vehículos comerciales ligeros y furgonetas equipados con filtros de partículas, y también para los que no tengan filtros de partículas, abarca camiones, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción que pidan este aceite y sus normas.

- ✓ Lubricante de muy larga duración que posee una gran estabilidad térmica y baja polución de los motores Euro V/VI.
- ✓ Altas cualidades anti-desgaste y anticorrosivas.
- ✓ Las moléculas sintéticas le proporcionan un mayor poder lubricante.
- ✓ Reduce el desgaste y le proporciona mayor vida al motor.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 1000 litros.

Bidón 200 litros.

Garrafa de 20 litros.

Lata de 5 Litros

NIVEL DE CALIDAD

- ✓ API: CK-4
- ✓ ACEA E11 / E9
- ✓ MB 228.31
- ✓ VOLVO: VDS-4.5
- ✓ MAN M 3575
- ✓ DEUTZ DQC III-10 LA
- ✓ Caterpillar ECF 3
- ✓ MTU Type 2.1
- ✓ MACK EO- S-4.5
- ✓ CUMMINS CES 20086
- ✓ Scania Low Ash
- ✓ Detroit Diesel 93K222
- ✓ RENAULT R VI RLD-3
- ✓ DAIMLER TRUCK DTFR 15C100

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		10 W 30
Viscosidad a 100° C. (cSt)	ASTM D- 445	9,30 a 12,50
Viscosidad a -25°C. (cP)	ASTM D- 5293	≤7000
Viscosidad HTHS a 150°C.	ASTM D- 5481	>3,5
Índice de Viscosidad min.	ASTM D- 2270	≥130
Punto de inflamación min. (°C)	ASTM D- 92	≥210
Punto de Congelación máx. (°C)	ASTM D- 97	- 42
Cenizas Sulfatadas % masa	ASTM D- 874	<1,0
TBN mg KOH/g	ASTM D- 2896	≥8,8

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Fecha actualización Marzo 2021.