FICHA TÉCNICA

HIDRÁULICOS

EMERS BIO HYDRO 46

Fluido hidráulico especifico 100% vegetal BIODEGRADABLE de extrema presión, antihumedad, especialmente formulados para lubricar cualquier circuito o sistema hidráulico.

Además efectúan una excelente protección frente a la corrosión, por su aditivación antiherrumbre y adherente, que le proporcionan una eficaz protección de todas las superficies internas, repeliendo el agua que forma durante la condensación que resulta negativa durante la expansión de aire.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de 1000 L Bidón 200 L Envase de 20 L

NIVEL DE CALIDAD

- ✔ ISO 15380 (HEES)
- ✔ DIN 51524/2 HM
- ✔ Biodegradable OECD 301-B

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

ENSAYO	MÉTODO	RESULTADOS
Grado ISO VG		46
Densidad a 20°C.	ASTM D-1298	0,900
Viscosidad a 40°C (cSt) mm2/s	ASTM D-445	41,4 a 50,6
FZG, escalón de carga	DIN 51354	>12
Índice de Viscosidad min.	ASTM D- 2270	150
Corrosión al Cu	ASTM D- 130	1A
Punto de Inflamación min. (C°)	ASTM D- 92	240
Punto de Congelación Max. (C°)	ASTM D-97	-27

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía.
Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. **Fecha actualización Noviembre 2026**